COMBIPHON CG 150

Ficha técnica

Datos del equipo	
Dimensiones (an × pr × al)	500 mm × 260 mm × 190 mm
Peso	8,3 kg
Material	ABS (carcasa)

Certificados	
Certificado	CE

Equipamiento	
Pantalla	FSTN, 2″, 240 × 128 píxeles, luz de fondo LED
Procesador	DSP de 16 bits
Elemento de mando	• teclado de membrana de 6 teclas • mando a distancia

Condiciones de utilización	
Temperatura de trabajo	-15 °C–50 °C
Temperatura de almacenaje	-15 °C–50 °C
Humedad del aire	15 %–90 % Hr, sin condensación
Clase de protección	IP54 (con la tapa cerrada)
Funcionamiento no admisible	en zonas con riesgo de explosión

Alimentación	
Alimentación	batería de plomo, montada de forma fija
Autonomía, mínima	14 h (a 25 °C)
Autonomía, máxima	40 h (a 25 °C)
Potencia de la pila	180 Wh
Tensión de la pila	12 V
Tiempo de carga	≤7 h
Temperatura de carga	-15 °C–40 °C
Tensión de carga	12 V
Corriente de carga	3,5 A
Conexión de carga	4 polos (conector)

Transmisión de datos (control de datos)	
Frecuencia de transmisión	863–870 MHz
Alcance	100 m
Comunicación	radio
Potencia	10,6 dBm

Localización		
Frecuencia de transmisión	• striker: 0,5 Hz 1,0 Hz 1,5 Hz 2,0 Hz 2,5 Hz	• stopper: 0,6 Hz 0,7 Hz 0,8 Hz 0,9 Hz 1,0 Hz
Intensidad de la señal	duración de un impulso • striker: 14–80 ms • stopper: 160 ms	

Otros datos	
mando a distancia	alimentación: CR 2032

Asignación	
Componentes del sistema	sistema COMBIPHON
Utilizable con	• striker COMBIPHON • stopper COMBIPHON

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.